

FALCO GRID



FALCOGRID FIETSAFZETTING

FalcoGrid is een nieuwe manier van fietsparkeren. Fietsen worden geparkeerd op hun eigen standaard in een speciaal afgebakend terrein bestemd voor fietsparkeerplekken. Geleidehekken van koker dienen hierbij als afscheiding. Een geordende fietsparkeeroplossing!

MODULAIR | fietsparkeren

EENVOUDIG | en budgetvriendelijk

PERFECT | voor scholen

Geleidehekken

De geleidehekken die het fietsparkeergebied afbakenen zijn niet standaard rond, zoals de meeste fietsaanleunbeugels in Falco's assortiment. De FalcoGrid is gemaakt uit koker van profiel 60x40x3 mm.

De hekken zijn van staal en zijn thermisch verzinkt.

Uitvoeringen

De FalcoGrid is verkrijgbaar als enkelzijdige uitvoering en als dubbelzijdige uitvoering. Er zijn diverse opstellingen te maken met de FalcoGrid met beginelementen en aanbouwvakken. Een beginelement bestaat uit 2 staanders en een aanbouwvak uit 1 staander. Zo kan er eindeloos gekoppeld worden.

Fundatie

Voor de fundatie van de staanders zijn er 3 mogelijkheden:

- Voorzien van aangelaste voetplaat op maaiveld (120x100x 8 mm);
- Voorzien van aangelaste grondplaat op 150 mm onder maaiveld (200x200x5mm);
- Met aangegoten betonvoeten (30x30x20cm).

Voordeel

Het grootste voordeel van deze manier van fietsparkeren is dat elke fiets eenvoudig geparkeerd kan worden op zijn eigen standaard (of tegen het geleidehek aan). Ideaal voor buitenmodel fietsen zoals kratfietsen en bakfietsen. Ook scooters en bromfietsen kunnen makkelijk geparkeerd worden in de FalcoGrid afzetting.



Uitgevoerde projecten

Deze manier van fietsparkeren wordt al op verschillende scholen in Nederland toegepast, o.a. bij het Nuenens College en bij het Zone.College in Enschede.



FALCOGRID FIETSAFSCHEIDING

omschrijving	artikelnummer		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders en aangelaste voetplaat 120x100x8mm op mv, afmeting 120x240x90cm	00.050.010		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders en aangelaste grondplaat 200x200x5mm op 150mm onder maaiveld, afmeting 120x240x90/105cm	00.050.040		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders met aangegoten betonvoeten 30x30x20cm, afmeting 120x240x90/105cm	00.050.125		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwvak met 1 staander en aangelaste voetplaat 120x100x8mm op mv, afmeting 120x240x90cm	00.060.010		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwvak met 1 staander en aangelaste grondplaat 200x200x5mm op 150mm onder maaiveld, afmeting 120x240x90/105cm	00.060.040		
FalcoGrid enkelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwelement met 1 staander met aangegoten betonvoet 30x30x20cm, afmeting 120x240x90/105cm	00.060.125		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders en aangelaste voetplaat 120x100x8mm op mv, afmeting 240x240x90cm	00.070.010		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders en aangelaste grondplaat 200x200x5mm op 150mm onder maaiveld, afmeting 240x240x90/105cm	00.070.040		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, beginelement met 2 staanders met aangegoten betonvoeten 30x30x20cm, afmeting 240x240x90/105cm	00.070.125		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwvak met 1 staander en aangelaste voetplaat 120x100x8mm op mv, afmeting 240x240x90cm	00.080.010		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwvak met 1 staanders en aangelaste grondplaat 200x200x5mm op 150mm onder maaiveld, afmeting 240x240x90/105cm	00.080.040		
FalcoGrid dubbelzijdige fietsafschieding van profiel 60x40x3mm, aanbouwelement met 1 staander met aangegoten betonvoet 30x30x20cm, afmeting 240x240x90/105cm	00.080.125		

Ook in gepoedercoate uitvoering mogelijk.

